


Technische Datenblätter

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 Fax: +31 (0)418 - 55 29 00 www.rijswaard.nl | Rijswaard Mauerziegel |  |
| Produktname | Geel Grafiet HV EF (WDF) / DR61B | | |
| Produktgruppe | Geel/Naturel | | |
| Typennummer | 204621011 | | |
| Maße | WDF/EF 215x100x65 | | |
| Länge | 217 | mm | U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771- 1:2011 + A1:2015 |
| Breite | 102 | mm | |
| Höhe | 64 | mm | |
| Grenzabmaße | T2 | | |
| Maßspanne | R1 | | |
| Brutto-Trockenrohdichte | 1450 | kg/m ³ | |
| Druckfestigkeit Mittelwert | ≥ 15 | N/mm ² | |
| [Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand] | F2 | | |
| Wasseraufname | ≤ 24 % | m/md | |
| Anfängliche Wasseraufnahme | <8 | kg/(m ² min) | |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen | S2 | | |
| Brandverhalten | A1 | | |

Diese Übersicht bietet einen Hinweis auf die Produkteigenschaften. Die endgültigen Spezifikationen sind in der Leistungserklärung (DoP) angegeben, die bei der Lieferung bereitgestellt wird.