

Technische Datenblätter

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 www.rijswaard.nl | Rijswaard Mauerziegel |
| Produktnname | Norma HV WF | |
| Produktgruppe | Sterrewaard Rood | |
| Typenummer | 391911013 | |
| Maße | WF 210x100x50 | |
| Länge | 209 | mm |
| Breite | 99 | mm |
| Höhe | 50 | mm |
| Grenzabmaße | T2 | |
| Maßspanne | R1 | |
| Brutto-Trockenrohdichte | 1700 | kg/m3 |
| Druckfestigkeit Mittelwert | ≥ 15 | N/mm2 |
| [Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand] | F2 | |
| Wasseraufnahme | ≤ 12 % | m/md |
| Anfängliche Wasseraufnahme | IW3 1.5 - 4.0 | kg/(m ² min) |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen | S2 | |
| Brandverhalten | A1 | |

U
Metselbaksteen,
Categorie I
volgens EN771-
1:2011
+
A1:2015

Diese Übersicht bietet einen Hinweis auf die Produkteigenschaften. Die endgültigen Spezifikationen sind in der Leistungserklärung (DoP) angegeben, die bei der Lieferung bereitgestellt wird.

