


Technische Datenblätter

Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST	Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 Fax: +31 (0)418 - 55 29 00 www.rijswaard.nl	Rijswaard Mauerziegel	
Produktname	Bommels Bont HV WF Redux		
Produktgruppe	Rood		
Typennummer	102611013		
Maße	WF 210x100x50		
Länge	208	mm	U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771- 1:2011 + A1:2015
Breite	96	mm	
Höhe	49	mm	
Grenzabmaße	T2		
Maßspanne	R1		
Brutto-Trockenrohdichte	1550	kg/m ³	
Druckfestigkeit Mittelwert	≥ 15	N/mm ²	
[Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand]	F2		
Wasseraufname	≤ 15 %	m/md	
Anfängliche Wasseraufnahme	<6	kg/(m ² min)	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen	S2		
Brandverhalten	A1		

Diese Übersicht bietet einen Hinweis auf die Produkteigenschaften. Die endgültigen Spezifikationen sind in der Leistungserklärung (DoP) angegeben, die bei der Lieferung bereitgestellt wird.