

Technische Datenblätter

| | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 www.rijswaard.nl | | Rijswaard Mauerziegel |
| Produktnname | Virgo HV WF | | |
| Produktgruppe | Oranje | | |
| Typenummer | 391311013 | | |
| Maße | WF 210x100x50 | | |
| Länge | 211 | mm | U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771- 1:2011 + A1:2015 |
| Breite | 100 | mm | |
| Höhe | 50 | mm | |
| Grenzabmaße | T2 | | |
| Maßspanne | R1 | | |
| Brutto-Trockenrohdichte | 1600 | kg/m3 | |
| Druckfestigkeit Mittelwert | ≥ 15 | N/mm2 | |
| [Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand] | F2 | | |
| Wasseraufnahme | ≤ 15 % | m/md | |
| Anfängliche Wasseraufnahme | IW3 1.5 - 4.0 | kg/(m ² min) | |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen | S2 | | |
| Brandverhalten | A1 | | |

Diese Übersicht bietet einen Hinweis auf die Produkteigenschaften. Die endgültigen Spezifikationen sind in der Leistungserklärung (DoP) angegeben, die bei der Lieferung bereitgestellt wird.

