


## Technische Datenblätter

Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST	Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 Fax: +31 (0)418 - 55 29 00 www.rijswaard.nl	Rijswaard Mauerziegel	
<b>Produktname</b>	Bommels Bont HV WF		
<b>Produktgruppe</b>	Rood		
<b>Typennummer</b>	102511013		
<b>Maße</b>	WF 210x100x50		
<b>Länge</b>	208	mm	<b>U Metselbaksteen, Categorie I volgens EN771- 1:2011 + A1:2015</b>
<b>Breite</b>	96	mm	
<b>Höhe</b>	49	mm	
<b>Grenzabmaße</b>	T2		
<b>Maßspanne</b>	R1		
<b>Brutto-Trockenrohdichte</b>	1550	kg/m <sup>3</sup>	
<b>Druckfestigkeit Mittelwert</b>	≥ 15	N/mm <sup>2</sup>	
<b>[Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand]</b>	F2		
<b>Wasseraufname</b>	≤ 15 %	m/md	
<b>Anfängliche Wasseraufnahme</b>	<6	kg/(m <sup>2</sup> min)	
<b>Gehalt an aktiven löslichen Salzen</b>	S2		
<b>Brandverhalten</b>	A1		

Diese Übersicht bietet einen Hinweis auf die Produkteigenschaften. Die endgültigen Spezifikationen sind in der Leistungserklärung (DoP) angegeben, die bei der Lieferung bereitgestellt wird.